

# FUTURETECH Oil LongLife 5W-30

**Popis** FUTURETECH Oil LongLife 5W-30 je velmi výkonný lehkoběžný motorový olej na bázi syntetických základních olejů HC pro moderní motory osobních vozidel nejnovější technologie. Výborné chování při startu za studena zajišťuje optimální bezpečnost mazání během počáteční studené fáze. Extrémní zatížení a vysoké teploty jsou bezpečně zvládnuty za všech podmínek. Díky velké úspoře paliva přispívá tento olej ke snížení emisí a k ochraně životního prostředí.

**Vlastnosti**

- Vynikající ochrana před opotřebením i při trvalém zatížení při plném výkonu motoru.
- Nízká spotřeba oleje díky velmi nízké ztrátě způsobené odpařováním.
- Produkt vhodný pro intervaly výměny oleje do 50 000 km nebo 2 let.

**Oblast použití** FUTURETECH Oil LongLife 5W-30 je vhodný pro vozidla s nejmodernějšími systémy úpravy výfukových plynů. Lze používat u vozidel se vznětovým i se zážehovým motorem. Tento olej je mísitelný s ostatními značkovými motorovými oleji.

**Výkonnost** ACEA A3/B4/C3 VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30.

## Parametry

Parametr	Jednotka	FUTURETECH Oil LongLife 5W-30	Metoda
Hustota při 15 °C	kg m <sup>-3</sup>	cca 849	PP45/016
Viskozitní index mezi 40 a 100 °C	–	> 155	PP45/034
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>	69–72	PP45/033
Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>	cca 11,6	PP45/033
Bod vzplanutí COC	°C	> 210	PP45/046
Bod tuhnutí	°C	> -40	PP45/012

**Skladování** Skladujte v originálních uzavřených obalech, na místě chráněném před povětrnostními vlivy, do 40°C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

**Balení** FUTURETECH Oil LongLife 5W-30 je standardně prodáván v obalech o objemu: 1 l, 5 l nebo 60 l.

04/2021